



Fiche technique N° LF011
30-08-2023

Annule et remplace
les éditions précédentes

DILUANT DE NETTOYAGE Y5115

DILUANT
DE DEGRAISSAGE
ET DE NETTOYAGE

CARACTERISTIQUES PRATIQUES

DESTINATION :	- Préparation avant mise en peinture de supports souillés par des corps gras (sols, surfaces métalliques...) - Nettoyage de matériel d'application
PROPRIETES :	Dégraissant nettoyage haute performance
POINT D'ECLAIR :	
CONDITIONNEMENTS :	5 L • 25 L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

MASSE VOLUMIQUE : 0.848Kg/L



MODE D'EMPLOI :

Application :	Mode d'application : <ul style="list-style-type: none">- Appliquer abondamment sur la surface à traiter.- Laisser agir quelques minutes et frotter avec un chiffon ou une brosse.- Laver (pour un meilleur résultat utiliser un nettoyeur haute pression)- Laisser sécher avant mise en peinture. Ne pas jeter les résidus à l'égout.
Précautions d'emploi & Respect de l'environnement :	<ul style="list-style-type: none">- En intérieur, seulement dans un endroit bien ventilé. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.- En extérieur, ne pas appliquer en plein soleil.- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.- Refermer hermétiquement le bidon après usage.- Tenir hors de portée des enfants.- L'emballage et le reste de son contenu doivent être éliminés dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Conservation :	6 mois après ouverture dans son emballage d'origine soigneusement refermé, au sec et à l'abri du gel.
Hygiène et sécurité :	Contactez nous pour consulter la fiche de données de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

"image : Flaticon.com". Les icônes d'applications proviennent des ressources de Flaticon.com.

EBS LYD FRANCE – ZAL du Possible – Chemin des Dames
62700 Bruay-la-Buissière – Service client : +33 (0)3 21 01 77 92
Mail. : lydfrance@lerelais.org www.lydfrance@lerelais.org