



Fiche technique N° LF036



13-02-2025

Annule et remplace
les éditions précédentes

LYDROUTE

PEINTURE DE MARQUAGE ROUTIER
À BASE DE RESINE
ALKYDE URETHANE MODIFIÉE

CARACTERISTIQUES PRATIQUES

DESTINATION :	Marquage au sol sur béton ou produits enrobés.
PROPRIÉTÉS :	- Très grande rapidité de séchage. - Pas de détrempe sur produits bitumineux.
APPLICATION :	
TEINTES EN STOCK :	 Blanc RAL 9016 Bleu R 5176 Jaune SP R 1152 Rouge SP R 3131 Vert SP R 6191 Noir RAL 9017 Autres teintes disponibles sur demande
ASPECT EN FINITION :	MAT
RENDEMENT :	5 à 6 m ² /Kg en moyenne
SÉCHAGE :	La vitesse de séchage peut être influencée par les conditions atmosphériques lors de la mise en œuvre et par l'épaisseur déposée : - Hors poussière : 10 minutes - Manipulable : 30 minutes - Recouvrable : 1 h 30 minutes
NETTOYAGE & DILUTION :	Y5212 ou Y0207
CONDITIONNEMENTS :	5 Kg • 25 Kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

CLASSIFICATION :	AFNOR NF T 36-005 : FAMILLE 1, Classe 8b.
VISCOSITÉ :	20-25" CF6 à 20°C
MASSE VOLUMIQUE :	1.354Kg/L
EXTRAIT SEC :	66.50%



MODE D'EMPLOI :

Préparation du support :	Pour assurer la bonne adhérence de la peinture, la surface doit être parfaitement propre et surtout bien sèche.
Application :	Dilution : - Brosse et rouleau : Prêt à l'emploi. - Pistolet : Dilution 5 à 10% au diluant Y5212 ou Y0207 Nettoyage : Avec le diluant 5212 ou Y0207.
Précautions d'emploi & Respect de l'environnement :	<ul style="list-style-type: none">- En intérieur, seulement dans un endroit bien ventilé. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.- En extérieur, ne pas appliquer en plein soleil.- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.- Refermer hermétiquement le bidon après usage.- Tenir hors de portée des enfants.- L'emballage et le reste de son contenu doivent être éliminés dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.- Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum de diluant Y5212 ou Y0207. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Conservation :	1 an après ouverture dans son emballage d'origine soigneusement refermé, au sec et à l'abri du gel.
Hygiène et sécurité :	Contactez nous pour consulter la fiche de données de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

"image : Flaticon.com". Les icônes d'applications proviennent des ressources de Flaticon.com.

EBS LYD FRANCE – ZAL du Possible – Chemin des Dames
62700 Bruay-la-Buissière – Service client : +33 (0)3 21 01 77 92
Mail. : lydfrance@lerelais.org www.lydfrance@lerelais.org